

STC32 抗靜電母粒

項 目	內容與說明		
產品特性	STC32 是一種非常有效的抗靜電劑。抗靜電之時效可達 1~2 年，特別是針對兩極性的熱塑性塑膠樹脂，例如聚苯乙烯及聚烯類，它提供優良的抗靜電化合性及熱穩定性。		
	分類	陰離子表面活性劑	
	主要密度	0.9-0.93	
外 觀	形狀	直徑 3-4mm 圓柱球粒狀	
	色澤	奶油色	
優 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無胺類抗靜電劑。 2. 具有優良的抗靜電效果。 3. PS、ABS、PP 射出、押出用，阻抗值約 10 的 9~11 次方(依添加量而定)。 4. 不會侵蝕電子類產品。 		
應 用	建議用量(%)	射出	押出
	材質名稱		
	PS	2-3%	2-3%
	ABS	2-3%	2-3%
	PP	2-3%	2-3%
添加量依各公司使用情形 2-3%不等。			
產品附註	本產品皆以 25KG 外袋紙袋內袋為鋁箔包裝為主，徹底隔絕與空氣接觸，可於常溫下置放。		
備 註	以上產品是本公司多年來研發，如有任何疑問歡迎來電詢問。		



名言塑膠顏料有限公司
 Min Yen Plastics Dyestuff Co., Ltd
 桃園縣楊梅市民豐路505號
 TEL : (03)472-7809 FAX : (03)472-4758

阻抗值參考數據：

STC / 天數	2 日	7 日	30 日	180 日	360 日
添加 3%	10^{10-11}	10^{9-10}	10^{9-10}	10^{9-10}	10^{9-11}

測試條件

PS PG33 射板 表面電阻單位：Ω

溫度：23°C

RH65%

測試儀器：

1. EB-2001

2. RT-1000